



LOAD DATA DATOS DE CARGA

TABLE DE RECHARGEMENT

38 148 gr				
Hollow Base Wad Cutter				
Bout Plat et Base Creuse				
	inch		mm	
C.O.L.	1.160		29,46	
Roll Crimp in the cannelure				
Primer : Small Pistol				
	grain		gram	
Trail Boss	2.0	2.3	0,13	0,15
Titegroup	3.0	3.3	0,19	0,21
HP-38	3.2	3.5	0,21	0,23
W 231	3.2	3.5	0,21	0,23
Unique	3.4	3.7	0,22	0,24
AutoComp	3.7	4.0	0,24	0,26
Ba10	2.4	2.6	0,16	0,17
N 320	3.0	3.3	0,19	0,21
700-X	2.9	3.2	0,19	0,21
Bulleseye	2.9	3.2	0,19	0,21
CFE	3.5	3.8	0,23	0,25
N330	3.3	3.6	0,21	0,23

Never exceed the maximum load. Ballistic data varies depending on many factors (types of fire arm, components used, assembly and reloading techniques). Because we have no control over components and equipment to be used, this information must be regarded as a guideline only with no express or no implied responsibility and no warranty as to results obtained through its use.

Nunca sobrepasar la carga máxima. Las inforcones de balística varían según varios factores (los componentes y equipos utilizados, el modo de montaje, las armas de fuego y las técnicas de regarda). A cause de que nosotros no tenemos ningún control sobre los componentes utilizados, estas informaciones son suministradas a título informativo y no comprometen de ninguna manera nuestra responsabilidad, como tampoco dan ninguna garantía sobre los resultados obtenidos.

Ne jamais dépasser la charge maximale. Les données balistiques varient selon plusieurs facteurs (les composantes utilisées, le mode d'assemblage, les armes à feu et les techniques de rechargement). Puisque nous n'avons aucun contrôle sur les produits et les équipements utilisés, ces informations vous sont fournies à titre informatif, elles n'engagent aucunement notre responsabilité et ne donnent aucune garantie sur les résultats obtenus.